

CUSTOMER(客户):		Customer Part NO. (客户部品号):						
		Part Descripon(部品规格):		0.5 *14* 120*A 4/4/8/8	0.225+0.043 (20624)	0.035*0.3		
Item	项目	Specification	规格值					
NO. of conductors	导体芯数 N	14						
Pitch	间距 P	0.5 ± 0.08						
Total Pitch	全间距 PT	6.5 ± 0.08						
Total Length	总长度 L	120 ± 3						
Insulation Length	绝缘长度 IL	112 ± 3						
Margin Width	边缘宽度 M	0.5 ± 0.08						
Total Width	总宽度 W	7.5 ± 0.08						
Strip Length	线口长度 S1	4 ± 0.5						
Strip Length	线口长度 S2	4 ± 0.5						
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ± 1						
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ± 1						
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3						
Over lap	冲孔	/						
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3±0.05						
Thickness insulation	线身厚度 t1	0.12±0.05						
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005						
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3±0.03						
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色 Blue	Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)					
PET(Supporting Tapc Color)补强板规格		0.225mm	Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)					
PET(Insulation)绝缘胶规格		0.043mm 白色	Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来衡量，隐藏线不显示。					
PET(Insulation)绝缘胶规格		0.043mm (20624印字)						
Rev	版本	A	Discharge Date 发行日期: 2020.11.10 Review Date 修订日期: Drawing NO 图纸编号: 深圳市金航标电子有限公司 www.kinghelm.com.cn KH-FFC-A0.5-14P-120MM 0755-28190160					

