

CUSTOMER(客户):		Customer Part NO. (客户部品号):							
		Part Descripon(部品规格):		0.5 *37* 150*A 4/4/8/8	0.225+0.043(20624)	0.035*0.3			
Item	项目	Specification	规格值						
NO. of conductors	导体芯数 N	37							
Pitch	间距 P	$0.5 \pm 0.08$							
Total Pitch	全间距 PT	$18 \pm 0.08$							
Total Length	总长度 L	$150 \pm 3$							
Insulation Length	绝缘长度 IL	$142 \pm 3$							
Margin Width	边缘宽度 M	$0.5 \pm 0.08$							
Total Width	总宽度 W	$19 \pm 0.08$							
Strip Length	线口长度 S1	$4 \pm 0.5$							
Strip Length	线口长度 S2	$4 \pm 0.5$							
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	$8 \pm 1$							
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	$8 \pm 1$							
Slanting	线口倾斜度 A	$\leq 0.3$							
Over lap	冲孔	/							
Terminal thickness	插入厚度 t	$0.3 \pm 0.05$							
Thickness insulation	线身厚度 t1	$0.12 \pm 0.05$							
Conductor thickness	导体厚度 Ct	$0.035 \pm 0.005$							
Conductor width	导体宽度 Cw	$0.3 \pm 0.03$							
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色 Blue					Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)		
PET(Supporting Tapc Color)补强板规格		0.225mm					Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)		
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色	Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来 衡量,隐藏线不显示。	Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号			
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm (20624印字)		2020.11.10					
Rev	版本	A	Unit(单位):mm	深圳市金航标电子有限公司		www.kinghelm.com.cn			
				KH-FFC-A0.5-37P-150MM		0755-28190160			